PULVER-FEUERLÖSCHER — PRO-LINE, SONDERFEUERLÖSCHER



PRO-LINE PK 6 PRO PX 6 PRO	P 6 G P 12 G	P 6 SV P12 SV	P 12 M	PD 4 GA PD 6 GA PD 9 GA PD 12 GA
Handhebel	Außenflasche	Außenflasche	Außenflasche	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
43A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C	D	21A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
12 / 15 15 / 15	12 / 15 15 / 15	15 15		5 / 6 10 / 15 12 / 15 15 / 15
ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver SV BC-Pulver SV	Metallbrand-Pulver	ABC-Pulver
-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
22 Sek.	22 Sek. 34 Sek.	16 Sek. 21 Sek.	35 Sek.	17 Sek. 22 Sek. 24 Sek. 30 Sek.
6 m	5 m 7 m	5 m 7 m	Streuw.	6 m 6 m 7 m 7 m
150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
510 / 215 / 165	480 / 340 / 150 560 / 370 / 190	480 / 340 / 150 860 / 370 / 190	860 / 370 / 190	410 / 300 / 165 500 / 270 / 165 610 / 265 / 185 590 / 265 / 205
9,9 kg 10,5 kg	11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg	21,0 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
800511.0000 801941.3016	000621.2046* 000671.2046*	000621.1610 000671.1610	800671.1611	002071.2046 002111.2046 004041.3152 002151.2046
		schaumverträgliches Löschpulver	mit Metallbrandap-plikator	mit Manometer

CO_2-FEUERLÖSCHER



KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM	KS 2 ST KS 5 ST
Handhebel	Handhebel
Dauerdruck	Dauerdruck
34B 89B 89B	34B 89B
2 5 5	2 5
CO_2	CO_2
-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
8,5 Sek. 13,5 Sek. 13,5 Sek.	8,5 Sek. 13,5 Sek.
3 m 4 - 5 m 4 - 5 m	3 m 4 - 5 m
117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
513 / 265 / 130 700 / 480 / 160 700 / 480 / 160	590 / 250 / 104 930 / 400 / 136
5,4 kg 13,5 kg 13,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
001831.0000 001821.0000 001801.1683*	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Alubehälter; 5 kg mit Metall-spannband, *anti-magnetisch	Stahlbehälter *mit Spannband

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Seit acht Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.

Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.

Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch e/terne Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.

- **Tragbare Feuerlöscher**
- **Fahrbare Feuerlöscher**
- **Rauchmelder**
- **CO-Melder**
- **Schulungen, Seminare, Informationen**
- **Zubehör, Ersatzteile, Löschwasseranlagen „trocken“**
- **VR Fire Trainer**

Überreicht durch:

GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 / 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

086.894.0000-16/1/09.26/S-GLOBus/D-PrOWL

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



80 JAHRE GLORIA

Tragbare Feuerlöscher

PULVER-FEUERLÖSCHER — DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX	STAR-LINE PX 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY PH 6 EASY PH 9 EASY
Auslösung	Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Rating	55A 233B C	55A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	15 / 15	15 / 15 15 / 15	12 / 15 15 / 15	15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15 12 / 15 15 / 15
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
Spritzdauer ca.	22 Sek.	22 Sek. 23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	23 Sek.	22 Sek. 32 Sek.	24 Sek. 35 Sek. 24 Sek. 27 Sek.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m 6 m 7 m
Behälter-durchmesser	150 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm 170 mm
H / B / T in mm ca.	570 / 220 / 165	500 / 300 / 165 555 / 290 / 185	500 / 300 / 165 600 / 290 / 205	565 / 290 / 185	510 / 300 / 165 610 / 290 / 205	550 / 280 / 165 640 / 310 / 205 550 / 280 / 165 595 / 300 / 185
Gewicht ca.	11,5 kg	9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	9,8 kg 19,0 kg 9,8 kg 14,3 kg
Art.-Nr.	000421.1909	800631.3016 800641.0000	800631.0000 800651.0000	803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.0000 802191.0000 802171.3015 802181.0000
Hinweis						

SCHAUM-FEUERLÖSCHER

STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	STAR-LINE SKA+ 6 STAR SKA+ 9 STAR	STAR- LINE SKE 6 STAR SKE 9 STAR	PRO-LINE SKA+ 6 PRO SKA+ 9 PRO	PRO-LINE SB 6 PRO SB 9 PRO	PRO-LINE SBF 6 PRO SBF 9 PRO	PRO-LINE SK 6 PRO SK 9 PRO	EASY-LINE SKA+ 6 EASY SKA+ 9 EASY	EASY-LINE SKE 6 EASY SKE 9 EASY	SDB 6 P SDB 9 P	SD 6 P SD 9 P	SD 6 E SD 9 E	SD 6 F SD 9 F	STAR-LINE FA 6 STAR	PRO-LINE FA 6 PRO	EASY-LINE FA 3 EASY FA 6 EASY	FDA 3 FDA 6	FDA 2
Auslösung	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Hebelhebel	Hebelhebel	Hebelhebel	Hebelhebel	Hebelhebel	Hebelhebel	Halbautomatik	Schlagknopf	Hebelhebel	Hebelhebel	Hebelhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	34A 183B 43A 183B	21A 113B 27A 183B	34A 183B 43A 183B	21A 183B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	34A 183B 43A 183B	21A 113B 27A 183B	21A 183B 27A 233B	34A 144B 43A 183B	21A 144B 27A 183B	21A 113B 27A 183B	13A 75F	13A 75F	8A 75F 13A 75F	8A 75F 13A 75F	5A 40F
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	10 / 12 12 / 12	6 / 6 9 / 12	10 / 12 12 / 12	6 / 12 9 / 12	6 / 6 9 / 12	6 / 6 9 / 12	10 / 12 12 / 12	6 / 6 9 / 12	6 / 12 9 / 12	10 / 9 12 / 12	6 / 9 9 / 12	6 / 6 9 / 12	4 / 9	4 / 9	2 / 9 4 / 9	2 / 9 4 / 9	1 / 3
Löschmittel	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Premix	Premix	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser + Additive	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser	Premix	Premix	Premix	Premix	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel	Fettbrandlöschmittel
Funktionsbereich	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C
Spritzdauer ca.	60 Sek. 80 Sek.	35 Sek. 60 Sek.	60 Sek. 80 Sek.	70 Sek. 90 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek. 60 Sek.	54 Sek. 80 Sek.	35 Sek. 60 Sek.	42 Sek. 65 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	35 Sek. 48 Sek.	50 Sek.	50 Sek.	30 Sek. 50 Sek.	30 Sek. 50 Sek.	12 Sek.
Spritzweite ca.	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	2 m
Behälter-durchmesser	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	170 mm 190 mm	170 mm 190 mm	150 mm 190 mm	170 mm 190 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm 170 mm	113 mm
H / B / T in mm	540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	557 / 275 / 165 522 / 300 / 205	540 / 275 / 182 617 / 300 / 202	600 / 270 /165	550 / 280 / 165	432 / 270 / 165 600 / 270 / 165	432 / 270 / 165 540 / 275 / 182	375 / 131 / 113
Gewicht ca.	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,5 kg	10,1 kg 15,5 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,9 kg 15,1 kg	12,3 kg	12,3 kg	6,8 kg 12,3 kg	6,4 kg 12,3 kg	4,2 kg
Art.-Nr./	811661.0035 811671.0035	811661.0000 811671.0000	811641.0035 811651.0035	813731.0000 813741.0000*	814171.0000 814181.0000	811641.0000 811651.0000	814121.0035 814131.0035	811681.0000 811691.0000	813681.0000 811741.0000	813681.0035 811741.0035	814222.1808 814232.1808	814201.0000 814211.0000	814131.0000	814121.0000	814101.0000 814111.0000	813651.0000 814161.0000	811531.0000
Hinweis																	

WASSER-FEUERLÖSCHER

STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



STAR-LINE WH 6 STAR WH 9 STAR	STAR-LINE W 6 STAR W 9 STAR	PRO-LINE WH 6 PRO WH 9 PRO	PRO-LINE WKL 6 WKL 9	EASY-LINE WH 6 EASY WH 9 EASY	EASY-LINE W 6 EASY W 9 EASY	EASY-LINE WF 6 EASY WF 9 EASY	WD 9 WDPF 9
Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 43A	21A 27A	34A 43A	21A 27A	34A 43A	21A 27A	21A 27A	21A 21A
10 12	6 9	10 12	6 9	10 12	6 9	6 9	6 6
Wasser + Additive	Wasser	Wasser + Additive	Konzentrat in Kartusche + Wasser	Wasser + Additive	Wasser	Wasser + Frostschutz	Wasser und Netz-mittel Wasser + Frostschutz
0 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	+5 °C bis +60 °C -30 °C bis +60 °C
74 Sek. 93 Sek.	50 Sek.	74 Sek. 90 Sek.	65 Sek. 80 Sek.	60 Sek. 70 Sek.	32 Sek. 39 Sek.	60 Sek. 80 Sek.	97 Sek. 63 Sek.
5 m	4 m	5 m	4 m	5 m	4 m	4 m	4 m
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm
540 / 280 / 165 575 / 280 / 205	630 /216 / 165 640 / 430 / 205	550 / 280 / 165 585 / 280 / 205	630 / 216 / 165 640 / 430 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	600 / 310 / 165 620 / 290 / 205	522 / 300 / 205 610 / 310 / 205
10,3 kg 15,5kg	10,5 kg 15,6 kg	10,3 kg 15,5kg	10,5 kg 15,6 kg	10,2 kg 15,4kg	10,0 kg 15,2 kg	10,9 kg 16,9 kg	14,2 kg 16,3 kg
803821.0000 803831.0000	803861.0000 803871.0000	803801.0000 803811.0000	803841.0000 803851.0000	801601.1776 801611.1776	801601.0000 801611.0000	801621.0000 801631.0000	801671.0000 801661.0000*
			nachgewiesene Eignung für Lithium-Brände				*mit Manometer

PULVER-AUTOFEUERLÖSCHER MIT FAHRZEUGHALTER



F 1 G F 2 G F 2 GM	P 1 G M P 2 G P 2 GM	PDE 1 GA PD 2 GA
Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher
Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
9 Sek. 15 Sek. 15 Sek.	9 Sek. 15 Sek. 15 Sek.	9 Sek. 9 Sek.
4 m	4 m	4 m
90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
270 / 95 / 124 322 / 111 / 145 322 / 111 / 145	270 / 95 / 120 322 / 111 / 145 322 / 111 / 145	280 / 93 / 135 330 / 115 / 155
1,6 kg 3,5 kg 3,5 kg	2,1 kg 3,5 kg 3,5 kg	2,1 kg 3,4 kg
001403.0000 001863.0000 001873.0000*	001443.0000* 001463.0000 001473.0000*	001393.0000 001493.0000
*mit Manometer	*mit Manometer	mit Manometer